

Mailer

La classe Mailer permet de créer des demandes de dossier à envoyer par email. Elle ne gère pas directement l'envoi de mail, ceci vous laissant le libre choix de la méthode à employer.

```
use \PublimmoPro\Mailer;

$userData = [
    // mandatory fields
    'title' => 'Monsieur',
    'lastname' => 'Dupont',
    'firstname' => 'Jean',
    'email' => 'jean@dupont.ch',
    'phone' => '021 555 55 55',
    'language' => 'fr',

    // secondary fields
    'address' => 'Rue exemple 3',
    'zipcode' => '5555',
    'city' => 'Ville exemple',
    'country' => 'Suisse',
    'message' => 'Bonjour, je souhaite obtenir un dossier.',
];

$mailer = new Mailer($currentObjectEntity, $userData, 'https://mywebsite.com');

// Example for WordPress
wp_mail(
    $mailer->toMail, // to email address
    Mailer::SUBJECT, // subject
    $mailer->getEmailBody() // body
);
```

Méthodes

__construct(ObjectEntity \$objectEntity, array \$userdata, string \$siteUrl)

Crée une nouvelle instance de PublimmoPro\Mailer.

Paramètres

Param	Type	Description
\$objectEntity	PublimmoPro\ObjectEntity	Entité d'objet, représente l'objet pour lequel on veut faire la demande
\$userData	array	Tableau de clé/valeur contenant obligatoirement les clés suivantes <code>title</code> , <code>lastname</code> , <code>firstname</code> , <code>email</code> , <code>phone</code> , <code>language</code> et accessoirement <code>address</code> , <code>zipcode</code> , <code>city</code> , <code>message</code>
\$siteUrl	string	Url du site courant

Exemple

```
$Mailer = new Mailer($currentObjectEntity, $userData, 'https://mywebsite.com');
```

getEmailBody()

Retourne le corps de l'email pour une demande de dossier.

Paramètres

Pas de paramètres

Exemple

```
echo $Mailer->getEmailBody();
```

Révision #1

Créé Thu, Feb 18, 2021 1:54 PM par [admin](#)

Mis à jour Thu, Feb 18, 2021 1:54 PM par [admin](#)